




Tubo in gomma rinforzato	Reinforced rubber hose	1
Valvola di ritegno	Check valve	2
Tubo in PVC rinforzato	Reinforced PVC hose	3
Valvola isolamento pompa	Vacuum pump separator valve	4
Vuotometro	Vacuum gauge	5
Serbatoio	Tank	6
Sonda di pressione	Pressure probe	7
Vacuostato d'emergenza	Emergency vacuum switch	8
Valvola collegamento all'impianto	Plant connection valve	9
Quadro elettrico / PLC	Switch-board / PLC	10
Valvola spurgo serbatoio	Condensate drain valve	11
Filtro	Filter	12
Pompa per vuoto	Vacuum pump	13

Dimensioni Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
CPA 3Hx25/300V	750	1680	500	1820	610	670	40	550	245	1410	1/2"G	1/2"G	1"G
CPA 3Hx25/500V	750	2140	600	1810	710	670	40	550	245	1410	1/2"G	1/2"G	1"G
CPA 3Hx40/500V	780	2140	600	2000	710	670	40	550	245	1575	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx60/500V	815	2140	600	2000	710	670	40	550	245	1560	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx106/500V	885	2140	600	2500	710	670	110	550	245	1605	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx106/1000V	885	2380	790	2500	740	670	110	550	245	1605	1-1/4"G	1/2"G	1-1/2"G
CPA 3Hx151/1000V	900	2380	790	2500	740	670	130	550	245	1605	1-1/4"G	1/2"G	2"G
CPA 3Hx205/1000V	1070	2380	790	2500	740	680	110	835	145	2130	2"G	1/2"G	2"G
CPA 3Hx305/1000V	1140	2380	790	2500	740	680	180	835	145	2130	2"G	1/2"G	2"G

Subject to change without prior notice

	Codice catalogo Catalog code	Tipo di pompa Pump type	Capacità serbatoio Tank capacity dm ³	Portata Inlet capacity m ³ /h	Press. finale totale (Ass) Total final press. (Abs) mbar hPa	Potenza motore Motor power (3~) kW 50Hz	Peso Weigh kg [N]	Filtro battericida Antibacterial filter
				50Hz				
CPA 3Hx25/300V	9307001	3x LC 25	300*	75	10	3x 0,75**	260 [2550,6]	GFB.51
CPA 3Hx25/500V	9307002	3x LC 25	500*	75	10	3x 0,75**	320 [3139,2]	GFB.51
CPA 3Hx40/500V	9307003	3x LC 40	500*	120	10	3x 1,1**	435 [4267,3]	GFB.80
CPA 3Hx60/500V	9307004	3x LC 60	500*	180	10	3x 1,5**	450 [4414,5]	GFB.80
CPA 3Hx106/500V	9307005	3x LC 106	500*	318	10	3x 2,2**	560 [5493,6]	GFB.121
CPA 3Hx106/1000V	9307006	3x LC 106	1000*	318	10	3x 2,2**	620 [6082,2]	GFB.121
CPA 3Hx151/1000V	9307007	3x LC 151	1000*	453	10	3x 3,3**	640 [6278,4]	GFB.201
CPA 3Hx205/1000V	9307008	3x LC 205	1000*	615	10	3x 5,5**	870 [8534,7]	GFB.201
CPA 3Hx305/1000V	9307009	3x LC 305	1000*	915	10	3x 7,5**	900 [8829]	GFB.201

(*) Serbatoio disposto verticalmente - Vertical tank.

(**) Motore in classe di efficienza IE3 - IE3 efficiency motor.