



Vacuumpumps
Blowers
Airknives
Systems
Spare Parts

DOVAC zijkanaalventilator 2-traps vacuüm



Toepassingen:

Whirlpool beluchting
In-situ bodemsanering
Pneumatisch transport
Drogen

ZIJKANAALVENTILATOREN VOOR VACUÛMTOEPASSINGEN			50 Hz							
DRUKVERSCHIL	mbar		150	200	250	300	350	400	450	500
BLOWER TYPE	kW	Maximum drukverschil mbar	FLOW BIJ BOVENGEMOEMD DRUKVERSCHIL in m3/h verdunde lucht							
ZDI80-2-075-3	0,75	210	35	20						
ZDI150-2-15-3	1,5	280	95	75	55					
ZDI150-2-22-3	2,2	320	95	75	55	30				
ZDI210-2-3-3	3	340	160	135	110	80	60			
ZDI210-2-4-3	4	390	160	135	110	80	60			
ZDI320-2-4-3	4	380	250	225	200	170	140			
ZDI320-2-55-3	5,5	430	250	225	200	170	140	110		
ZDI500-2-55-3	5,5	260	280	200						
ZDI550-2-75-3	7,5	350	495	460	435	395	365			
ZDI550-2-11-3	13	430	495	460	435	395	365	250		

Dovac B.V.
Vacuüm- en Blowertechniek
Koning Willem-Alexanderlaan 195
2761 HK Zevenhuizen

BTW NL811845394B01
KvK 09135232
IBAN NL11 INGB 0111 5690 28
BIC INGBNL2A

t: +31 (0)252 - 423363
f: +31 (0)252 - 417946
info@dovac.nl
www.dovac.nl