



Vacuumpumps
Blowers
Airknives
Systems
Spare Parts

DOVAC zijkanaalventilator 1-traps vacuüm



Toepassingen:

Whirlpool beluchting
In-situ bodemsanering
Pneumatisch transport
Drogen
Buizenpost systemen

	ZIJKANAALVENTILATOR EN VOOR VACUÛMTOEPASSINGEN 50 Hz											
DRUKVERSCHIL	mbar		50	75	90	125	150	170	200	220	250	270
BLOWER TYPE	kW	Maximum drukverschil mbar	FLOW BIJ BOVENGENOEMD DRUKVERSCHIL m3/h verdunde lucht									
ZDI40-018-1H 1-fase	0,18	60	23									
ZDI40-018-3H	0,18	60	23									
ZDI80-1-040-1H 1-fase	0,40	130	55	44	37	15						
ZDI80-1-040-3H	0,40	130	55	44	37	15						
ZDI150-1-075-1H 1-fase	0,75	150	107	89	80	60	40					
ZDI150-1-075-3H	0,75	140	107	89	80	60	40					
ZDI150-1-090-3H	0,9	170	107	89	80	60	40	25				
ZDI150-1-11-1H 1-fase	1,1	170	107	89	80	60	40	25				
ZDI150-1-11-3H	1,1	180	107	89	80	60	40	25				
ZDI210-1-15-1H 1-fase	1,5	185	167	146	138	110	87	75				
ZDI210-1-15-3H	1,5	210	167	146	138	110	87	75	48			
ZDI210-1-22-3H	2,2	220	167	146	138	110	87	75	48	30		
ZDI320-1-22-3H	2,2	230	258	240	215	195	155	145	102	95		
ZDI320-1-3-3H	3	250	258	240	215	195	155	145	102	95	55	
ZDI320-1-4-3H	4	270	258	240	215	195	155	145	102	95	55	40
ZDI420-1-4-3	4	260	340	305	288	245	215	184	150	120	82	
ZDI550-1-4-3H	4	240	440	405	400	350	325	300	255	240		
ZDI550-1-55-3H	5,5	270	440	405	400	350	325	300	255	240	200	
ZDI550-1-75-3H	7,5	300	440	405	400	350	325	300	255	240	200	190
ZDI1100-1-13-3H	13	300	1000	950	900	850	800	760	700	640	550	510

Dovac B.V.
Vacuüm- en Blowertechniek
Koning Willem-Alexanderlaan 195
2761 HK Zevenhuizen

BTW NL811845394B01
KvK 09135232
IBAN NL11 INGB 0111 5690 28
BIC INGBNL2A

t: +31 (0)252 - 423363
f: +31 (0)252 - 417946
info@dovac.nl
www.dovac.nl